

Liftdeurhaard op hout met 3-zijdig glas

De onzichtbare lijsten van deze houthaard zorgen er voor dat er niets het zicht op het vuur belemmert. De stevige deurconstructie is dusdanig ontwikkeld dat de deur niet kan torderen, deze is zeer solide en soepel te bedienen. Verder staat de Premium serie garant voor een efficiënte verbranding met een hoog rendement.

- 250 mm rookkanaal, kleiner rookkanaal mogelijk d.m.v. een verloop
- 'Softclose' gepatenteerd liftdeursysteem
- Interieur in witte of zwarte chamotte
- Buitenluchtaansluiting
- Optioneel:
 - S-Thermatik NEO, slim besturingssysteem via een app
 - Sesam, elektrisch deurliftsysteem via afstandsbediening
 - S-Kamatik, automatische regeling van de trek in de schoorsteen, voor een extra rustig vlambeeld



S-Thermatik NEO






Sesam



Geïntegreerde handgreep

Afmetingen
Premium A-U-50h



DIK GEURTS		SPARTHERM					
Houtkachels	Modivar 5 Store ^{EA/RS}	Premium A-U-50h	Premium V-2L/2R-68h	Premium V-1V-87h	SEO S / SEO S leva	SEO L / SEO L leva	
Netto vermogen (kW)	4,0-7,0	6,5-12,1	6,7-12,5	6,7-12,4	4,5-6,6	4,5-7,2	
Rendement (%)	82,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
Energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Model	Fronthaard	3-Zijdige haard	2-Zijdige haard	Fronthaard	Fronthaard	3-Zijdige haard	
Deurtype	Draaideur	Liftdeur	Liftdeur	Liftdeur	Draaideur	Draaideur	
Kanaaldiameter (mm)	125/130	200 of 250	200 of 250	200 of 250	150	150	
Kanaal, positie	boven/achter	boven	boven	boven	boven/achter	boven/achter	
Inbouwdiepte (mm)	350	773	597	567	352	352	
Buitenluchtaansluiting	EA/RS*	EA*	EA*	EA*	EA/RS*	EA/RS*	
Buitenluchtaansluiting, positie	achter/beneden	achter	beneden	beneden	achter/beneden	achter/beneden	
Max. lengte houtblokken (cm)	33	25	25	25	25	25	
Kleuren	donker antraciet	donker antraciet	donker antraciet	donker antraciet	nero, titan, wit, parelwit	nero, titan, wit, parelwit	

*EA: Buitenluchtaansluiting, accessoire

*RS: Buitenluchtaansluiting, inclusief (Room-Sealed)