


Product Informatie Carré T3 (artikelnummer 130750)

duroflame®		
Carré T3		A ⁺
Pelletkachel bestemd voor gebruik in huiselijke ruimtes.		
		
Afstand tot aangrenzende brandbare materialen:		
Voorzijde: 100 cm	Zijkanten: 5 cm	Achterzijde: 5 cm
Prestaties	Nominaal	Minimaal
Vermogen	6,1 kW	3,0 kW
Rendement	89,4%	89,1%
Rookgastemp.	174 °C	122 °C
Verbruik	1,33 kg	0,63 kg
Stroomverbruik	0,017 kW	0,012 kW
CO bij 13% O2	195 mg/m ₀ ³	265 mg/m ₀ ³
NO _x bij 13% O2	125 mg/m ₀ ³	110 mg/m ₀ ³
C _x H _y bij 13% O2	7 mg/m ₀ ³	3 mg/m ₀ ³
Stof bij 13% O2	15 mg/m ₀ ³	17 mg/m ₀ ³
Gewicht	62.9kg	

Verbrandingssysteem : gesloten met externe luchttoevoer

Energielabel klasse : A+

Specificaties:

- Vermiculieten bekleding in verbrandingskamer voor betere verbranding;
- Gietijzeren brandpot voor een mooier vuurbeeld;
- Ruitenspoeling voor minder aanslag op ruiten;
- Zowel een boven- als achteruit rookgasaansluiting mogelijk;
- Super eenvoudige bediening: "Easy control" met een draaiknop;
- Vermogen gestuurde bediening;
- Natuurlijke convectie van warme lucht dankzij warmtewisselaar.
- Fluisterstil: geen convectieventilator en "Silent shut down"-feature.
- Inhoud pellet reservoir: 12,5 kg