



designed to be different

Productspecificatie Art 2-01 en Style 3-01 *)

Modelnaam	Art 2-01 / Style 3-01
Omschrijving	Gevelkachel met geëmailleerde plaatstalen warmtewisselaar
Gebruiksdoel	Lokale verwarming
Type toestel	Wandmontage
Toestel Type (verbranding)	Gesloten verbranding (C ₁₁)
Gas	Aardgas. Propaan d.m.v. ombouwset.
Vuurbeeld	Geen zichtvuur
Maten	Mantel Art2-01 = BxHxD = 320x539x202mm excl. rookgasuitlaat Mantel Style3-01 BxHxD = 390x576x229mm
Rookgasaansluiting	Ø160/84mm, achterzijde. Hoogte hart pijpmond: min. 450mm
Rookgasafvoer	Natuurlijke trek
Regeling	Thermostatisch modulerend in stand 1 tot 6, op basis van capillairvoeler
Bediening	Handbediend
Ontsteking	Piezo-ontsteker
Gasaansluiting	3/8" inwendig
Veiligheid	Gesloten toestel
Accessoires en opties	Eco control pack; t.b.v. het regelen van de kamertemperatuur via capillairvoeler met afstandsbediening (radiofrequentie), stand 1 tot 6 mogelijk. Inclusief 24 uur programma en weekprogramma. Indien het toestel 3 dagen in dezelfde stand brand schakelt het automatisch naar de laagste stand, na totaal 5 dagen gaat schakelt het uit. Extra optie om vensterschakelaar en / of aanwezigheidsdetectie aan te sluiten.
Gewicht	Art 2-01: 11kg Style 3-01: 14kg
Bijzonderheden	Art 2-01 wit en Style 3-01: Deze toestellen hebben een speciale anti corrosie behandeling ondergaan t.b.v. plaatsing in vochtige ruimtes. Dit geldt niet voor de Art 3-01 beige. Kan zonder ombouw / instellen zowel voor G25.3 (NL) als voor G20 (20 mbar) en G25 (25mbar) (bijv. BE) gebruikt worden
CE-ID (PIN)	0063AR3775

***) Raadpleeg installatiehandleiding voor de exacte details.**

Gastype:	G25	G25.3	G20	G31	Unit
Vermogen, nominaal	2,1	2,1	2,3	2,0	kW
Vermogen, minimaal	0,5	0,5	0,5	0,7	kW
Belasting (Hs)	2,8	2,8	3,0	2,6	kW
Gebruik vollast	303	303	280	95	l/h
Gebruik kleinstand	74	74	70	36	l/h
Rendementsklasse	1	1	1	1	
NOx klasse	4	4	4	5	
Rendement (systeemrendement op onderwaarde)	81,7	81,7	83,4	85,0	%
Energie Efficiency Index	82	82	83	85	
Energie Efficiëntieklasse	B	B	B	B	

Overzicht van wijzigingen

Datum	Aard van de wijziging
01-10-2017	Specificatie nieuw opgesteld