



designed to be different

**Productspecificatie Art 3-01 en Style 4-01 \*)**

Modelnaam	Art 3-01 / Style 4-01		
Omschrijving	Gevelkachel met geëmailleerde plaatstalen warmtewisselaar		
Gebruiksdoel	Lokale verwarming		
Type toestel	Wandmontage		
Toestel Type (verbranding)	Gesloten verbranding (C <sub>11</sub> )		
Gas	Aardgas. Propaan d.m.v. ombouwset.		
Vuurbeeld	Geen zichtvuur		
Maten	Mantel Art 3-01	BxHxD = 545x503x232mm	excl. rookgasuitlaat
	Mantel Style 4-01	BxHxD = 615x571x234mm	
Rookgasaansluiting	Ø160/84mm, achterzijde. Hoogte hart pijpmond: min. 310mm		
Rookgasafvoer	Natuurlijke trek		
Regeling	Thermostatisch modulerend in stand 1 tot 6, op basis van capillairvoeler		
Bediening	Handbediend		
Ontsteking	Piezo-ontsteker		
Gasaansluiting	3/8" uitwendig		
Veiligheid	Gesloten toestel		
Accessoires en opties	Eco control pack; t.b.v. het regelen van de kamertemperatuur via capillairvoeler met afstandsbediening (radiofrequentie), stand 1 tot 6 mogelijk. Inclusief 24 uur programma en weekprogramma. Indien het toestel 3 dagen in dezelfde stand brand schakelt het automatisch naar de laagste stand, na totaal 5 dagen gaat schakelt het uit. Extra optie om vensterschakelaar en / of aanwezigheidsdetectie aan te sluiten.		
Gewicht	Art 3-01:	16kg	
	Style 4-01:	20kg	
Bijzonderheden	Kan zonder ombouw / instellen zowel voor G25.3 (NL) als voor G20 (20 mbar) en G25 (25mbar) (bijv. BE) gebruikt worden.		
CE-ID (PIN)	0063AR3775		

**\*) Raadpleeg installatiehandleiding voor de exacte details.**

<b>Gastype:</b>	<b>G25</b>	<b>G25.3</b>	<b>G20</b>	<b>G31</b>	<b>Unit</b>
Vermogen, nominaal	2,8	2,8	3,0	3,4	kW
Vermogen, minimaal	0,9	0,9	0,9	1,0	kW
Belasting (Hs)	3,7	3,7	3,9	4,3	kW
Gebruik vollast	396	396	370	158	l/h
Gebruik kleinstand	133	133	121	52	l/h
Rendementsklasse	1	1	1	1	
NOx klasse	5	5	4	5	
Rendement (systeemrendement op onderwaarde)	83,0	83,0	84,1	85,9	%
Energie Efficiency Index	83	83	84	86	
Energie Efficiëntieklasse	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	

**Overzicht van wijzigingen**

Datum	Aard van de wijziging
01-10-2017	Specificatie nieuw opgesteld